


## FICHE TECHNIQUE

### Réduction 3/4 - 1/2", 51mm, CrV



#### Description du produit

Tournevis pour vis fendues. Avoir une seule fente dans la tête de fixation. Sol des deux côtés avec un profil convergent parallèle. Caractéristiques • en acier S2 de haute qualité • durable et résistant à la déformation • la pointe magnétique augmentant la précision et le confort de travail • poignée bi-matériau avec surface antidérapante spécialement formée pour un transfert de couple à grande vitesse

#### Caractéristiques

- prévu pour assembler des articles des différentes dimensions nominales, F - côté poignée, M - côté douille;
- en acier allié supérieur chrome-vanadium;
- forgé en matrice;
- finition mate avec protection contre les facteurs extérieurs (corrosion, acides, graisses);
- mécanisme de verrouillage de la douille;
- fabriqué conformément à la norme européenne DIN 3121.

#### Données techniques

			
HT1A775	5901867181350	1	10

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová