

## Przedłużacz bębnowy w izolacji gumowej



### Charakterystyka

- wysokiej jakości praktyczny przedłużacz bębnowy umożliwia podłączenie jednocześnie 4 urządzeń o łącznej mocy do 3000 W;
- przewody w izolacji z gumy naturalnej H05RR-F, która wyróżnia się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne, substancje chemiczne;
- przedłużacz wykonany w standardzie IP44 gwarantuje pyło i bryzgoszczelność, umożliwiając jego zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń;
- doskonale sprawdza się w pracach w trudnych warunkach zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz, np. na budowie czy w warsztacie;
- przewód w kolorze czarnym wykonany z trzech żył miedzianych, każda o przekroju 1,5 mm<sup>2</sup>;
- zabezpieczenie termiczne chroni przedłużacz przed przegrzaniem i uszkodzeniem;
- gniazda typu French, posiadają przesłony zabezpieczające przed dziećmi oraz bryzgoszczelne klapki;
- bęben wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego;
- posiada stabilny stelaż z ergonomiczną rączką, która ułatwia transport;
- z hamulcem i praktycznym klipsem do mocowania kabla do bębna.

### Dane techniczne

dopuszczalne obciążenie – 1000 W (zwiniony) i 3000 W (rozwiniony)

prąd znamionowy – 16 A

napięcie znamionowe – 230 V

stopień szczelności – IP44

rodzaj izolacji – H05RR-F

### Dane techniczne

HÖGERT	Barcode	Technical Drawing	Dimensions	Quantity	Box
HT1E720	5902801290879	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rozmiar 20 m	1	2
HT1E721	5902801290909	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	rozmiar 30 m	1	2

IP44