

Alicates de presión para terminales sin aislamiento



Descripción del producto

Alicates de presión de dos etapas para terminales con y sin aislamiento. Se utiliza para trabajos de instalación y montaje en talleres de electrónica, así como de mecánica de automóvil o telecomunicaciones.

Características

- para cables con diámetros:
0,08 - 2,0 mm² (28-14 AWG) - conector eléctrico sin aislamiento
0,3 - 6,0 mm² (22-10 AWG) - conector eléctrico con aislamiento;
- alicates de presión de dos etapas;
- cortador de cables incorporado;
- gran precisión y repetibilidad de apriete;
- el muelle incorporado facilita el uso de los alicates;
- longitud total del alicates 180 mm;
- mango perfilado, ergonómico y antideslizante para un cómodo agarre y manejo de la herramienta.

Datos técnicos

HT1P215	5902801327650	180 mm	0,08-2,0 mm ² (28-14 AWG)	12	72



Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21
 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
RU Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,
 строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru.
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distribuidor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
 Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
 Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová