

## Izolační páska z PVC, černá



### Popis výrobku

Izolační pásy se používají především při opravách a montážích elektroinstalací.

### Characteristics

- sdružování a izolace vodičů
- rozlišující každý samostatný okruh barvami
- vodotěsné
- samozhášecí
- dielektrické pevnosti: pracovní teplota 0,39 kV/mm
- od -20° do +60°
- 
- pružné prodloužení do 125%
- šířky 19 mm, tloušťky 0,13 mm, délky 20 m.

### Technical data

			
HT1P281	5902801010637	1	10

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:  
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:  
HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:  
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová