

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

Verstellbare Rohrzanze



Produktbeschreibung

Für Hydraulik- und Montagearbeiten bestimmte Zange. Ideal zum Abschrauben und Festziehen von Rohren und Ventilen. Weit verbreitet in Gerätewartung und Reparaturarbeiten.

Parameter

- geschmiedet aus legiertem Chrom-Vanadium-Stahl;
- gehärtete und geschliffene Backen im 90°-Winkel für den Zugang zu schwer zugänglichen Stellen;
- verschleißfeste Zähne;
- einstellbare Sicherungsmutter;
- maximaler Rohrdurchmesser für die Zange:
HT1P506 - 50 mm
HT1P507 - 70 mm
HT1P508 - 80 mm;
- gefertigt nach der Norm DIN 5234;
- Griff mit Anti-Rutsch-Beschichtung, um einen sicheren Halt zu gewährleisten und zu verhindern, dass das Werkzeug aus der Hand rutscht.

Technische Daten

HÖGERT	Barcode	Icon	Ø max	Icon	Icon
HT1P506	5902801321214	1" - 320 mm	50 mm	1	24
HT1P507	5902801321276	1-1/2" - 430 mm	70 mm	1	18
HT1P508	5902801321290	2" - 560 mm	80 mm	1	10



Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21
 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
RU 000«ГТВ РУС» 140073, Московская область, город Люберцы, рабочий посёлок Томилино, микрорайон Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru.
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová