

Manche de cliquet 1/4" recouvert de PP



Description du produit

Cliquet qui accepte les douilles pour l'assemblage des joints filetés.

Caractéristiques

- corps de la clé en matière thermoplastique (PP+TPR) à laquelle cet outil doit sa forme ergonomique et qui le protège contre la corrosion;
- mécanisme à cliquet de précision en acier allié supérieur chromemolybdène;
- mécanisme à cliquet à 72 dents;
- angle de rotation de 5° rendant plus aisée son utilisation dans des zones difficilement accessibles;
- facilement commutable gauche / droite;
- verrouillage des douilles avec mécanisme de déverrouillage;
- les clés à cliquet composite sont moins lourdes que celles en acier de 25%.

Données techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| HT1R354 | 5901867156839 | 1 | 12 |

Hөгert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová