

Końcówka wkrętakowa udarowa PZ




Opis produktu

Udarowe końcówki wkrętakowe krzyżowe Pozidrive PZ o zwiększonej wytrzymałości w stosunku do standardowych końcówek wkrętakowych. Specjalnie zaprojektowana geometria z przewężonym profilem, skręcając się podczas pracy absorbuje maksimum momentu obrotowego. Dzięki temu zarówno końcówka wkrętakowa jak i sam wkręt chronione są przed uszkodzeniem. Do stosowania w zakrętarkach udarowych czy wiertarko-wkrętarkach, które znacznie przyspieszają pracę. Szczególnie polecane do prac o wysokiej częstotliwości i przy dużych obciążeniach. Niezbędne przy wymagających i długotrwałych pracach warsztatowych oraz remontowo-budowlanych czy ciesielskich.

Charakterystyka

- profil sześciokątny 1/4";
- wykonane z najwyższej jakości stali stopowej S2, co w połączeniu z procesem hartowania gwarantuje maksymalną wytrzymałość, a jednocześnie dużą elastyczność;
- hartowane na zimno o twardość 58-61 HRC;
- odporne na odkształcenia i pękanie;
- wydłużony profil o długości 50 mm ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach;
- kod kolorystyczny ułatwia szybką identyfikację typu końcówki wkrętakowej;
- wykonane zgodnie z normą DIN 3126;
- pakowane po 2 szt. w praktyczne opakowanie wielorazowego użytku, co pozwala na wygodne przechowywanie, zmniejszając ryzyko ich zgubienia.



Dane techniczne

| HÖGERT | Barcode | Symbol | Length | Box | Box |
|---------|---------------|--------|--------|-----|-----|
| HT1S155 | 5902801376658 | PZ0 | 50 mm | 10 | 100 |
| HT1S156 | 5902801376665 | PZ1 | 50 mm | 10 | 100 |
| HT1S157 | 5902801376672 | PZ2 | 50 mm | 10 | 100 |
| HT1S158 | 5902801376689 | PZ3 | 50 mm | 10 | 100 |

