

FICHE TECHNIQUE

Embout de tournevis M6 x 75 mm, acier S2



Description du produit

Les embouts interchangeables de type spline sont fabriqués en acier allié de haute qualité et sont utilisés dans les opérations d'atelier et de réparation. Caractéristiques

Caractéristiques

- solide, en acier allié de qualité supérieure S2;
- résistant aux déformations;
- dureté 58-60 HRC;
- tige hexagonale 10 mm.

Données techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| HT1S886 | 5902801031410 | 1 | 50 |

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová