

Nitownica ręczna



Charakterystyka

- aluminiowy korpus;
- wydłużony przód głowicy, ułatwiający dostęp do trudno dostępnych miejsc;
- cztery wymienne głowice: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm i 4.8 mm;
- blokada ramion, ułatwiająca przechowywanie nitownicy;
- ergonomiczna, gumowana rękojeść.

∅	2.4 mm	3.2 mm	4.0 mm	4.8 mm
aluminiowe	tak	tak	tak	tak
stalowe	tak	tak	tak	tak
stal nierdzewna	tak	tak	tak	nie

Dane techniczne

HT2C152	5902801038181	∅ 2.4-4.8 mm ↔ 215 mm	5 szt.	20 szt.



**Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область, Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI Rua William Booth 500 - Boqueirão Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil