

Паяльник трансформаторний 200 Вт



Опис продукту

Паяльник трансформатора використовується для з'єднання металевих матеріалів шляхом пайки за допомогою олов'яних або свинцево-олов'яних припоїв. Практичний у використанні. Використовується для з'єднання елементів з більшим перетином, наприклад, автомобільних електроустановок або низьковольтних побутових електроустановок.

Властивості

- розрахований на роботу в режимі S2 - 12-секундна пайка з інтервалом в 48 секунд;
- вбудована ручка для налаштування температури – 3 рівні: А: 70-200°C різання пінопласту В: пайка 200-350°C;
- С: пірограф 350-500 °C;
- швидко нагріває наконечник;
- вбудований світлодіод висвітлює точку пайки;
- висока якість виготовлення гарантує безвідмовну роботу;
- двокомпонентна ергономічна ручка з профі-світлодіодною нековзною поверхнею забезпечує меншу втому рук навіть під час тривалої експлуатації;
- включені два наконечника, фл их, олово і наконечник для зміни шпагата;
- поставляється в пластиковому корпусі для зручного транспортування.

Технічні дані

			
HT2C311	5902801238871	1	10

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová