

## Lutownica akumulatorowa



### Opis produktu

Lutownica transformatorowa służy do łączenia metodą lutowania miękkiego materiałów metalowych za pomocą spoiw cynowych lub cynowo ołowiowych. Znajduje zastosowanie przy łączeniu elementów o większym przekroju, np. elektrycznych instalacji samochodowych lub elektrycznych instalacji domowych niskiego napięcia.

### Charakterystyka

- czas ładowania: 2,5 godziny;
- zasilana baterią litowo-jonową 4V, 1,5 Ah;
- generuje wysoką temperaturę o wartości 450°C;
- Ładowana jest kablem typu USB-C;
- czas rozgrzania grotu: 30 s;
- wysoka jakość wykonania gwarantuje bezawaryjną pracę;
- w zestawie akcesoria dodatkowe: gąbka, cyna, statyw, kabel do ładowania;
- zapakowana w plastikową walizkę ułatwiającą transport.

### Dane techniczne

				
HT2C315	5902801423796	8 mm	1	30

4 W	1,5 Ah		Li-Ion	450°C
-----	--------	---	--------	-------

Högerter Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21  
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

RU Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,  
строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegerter.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,  
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová