

Palnik gazowy



Opis produktu

Lutownica gazowa przeznaczona do podgrzewania elementów metalowych, lutowania oraz cynowania. Posiada obudowę oraz uchwyt z tworzywa sztucznego. Dodatkowo uchwyt wyposażony jest w pokrętkę do regulacji wypływu gazu. Lutownicę można wykorzystywać również do usuwania lakieru, opalania drewna czy luzowania śrub.

Charakterystyka

- moc palnika: 1,2kW;
- maksymalna temperatura pracy: 1200°C;
- zasilany gazem butan;
- posiada zbiornik o pojemności 190 g;
- zapłon piezoelektryczny – naciśnięcie przycisku wywołuje iskrę, która podpala strumień gazu;
- posiada pokrętkę regulacji płomienia;
- gwarancja bezpiecznego użytkowania dzięki specjalnemu przyciskowi, który zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem;
- stabilna podstawa umożliwia bezpieczne odstawienie palnika;
- dodatkowy przycisk blokady spustu umożliwia pracę ciągłą bez konieczności trzymania spustu;
- przenośny i bezpieczny w obsłudze.

Dane techniczne

HT2CS10	5902801459719	1200°C	1	12

1200°C

360°

1,2 kW

BUTAN

PIEZO

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

RU Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А, строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoeger.ru.

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová