

Drehschraubstock



Beschreibung

Drehschraubstock zum Befestigen von manuell oder maschinell bearbeiteten Werkstücken. Wird für Reparatur-, Renovierungs- und Bauarbeiten verwendet. Die solide Gusseisenkonstruktion mit Amboss und gehärtetem Gewinde ermöglicht die Verwendung des Schraubstocks bei schweren Arbeiten.

Eigenschaften

- bedeckt mit Ofenfarbe, die vor Korrosion schützt;
- einstellbare, drehbare Basis, mit der Sie den Winkel in der horizontalen Ebene um 360 Grad ändern und das Werkstück in die bequemste Arbeitsposition bringen können;
- gehärtete Stahlbacken mit Kreuzanschnitten;
- starke, robuste Konstruktion aus Sphäroguss (Graphiteinschlüsse);
- Basis mit zwei Schrauben festgezogen;
- mit Chrom geschützte Stahlbauelemente;
- Drehregler mit Sicherungsspitzen.

Technische Daten

HÖGERT	Barcode	Weight	Length	Box	Carton
HT3B617	5902801258497	11 kg	125 mm	1	1
HT3B618	5902801258503	17 kg	150 mm	1	1
HT3B619	5902801258510	25 kg	200 mm	1	1

