

FICHE TECHNIQUE

Clé à chocs pneumatique 1/2", 610Nm, marteau double



Description du produit

Un outil conçu pour une variété d'applications dans les ateliers d'entretien automobile, les ateliers d'entretien de pneus et dans les ateliers d'usinage à des fins d'assemblage.

Caractéristiques

- corps aluminium-composite résistant;
- centre de gravité léger et bien équilibré;
- réglage des tours 3 positions;
- commutateur des tours gauche / droite;
- sortie d'air dans la partie inférieure du manche;
- mécanisme à percussion performant du type TWIN HAMMER;
- entraînement 1/2" TWIN HAMMER;
- plage de puissance jusqu'à 610 Nm;
- raccord d'air 1/4";
- pression de service 6,3 bars /90 psi;
- besoin en air 198 l/min;
- vitesse de rotation 7000 RPM;
- . poids 2 kg.

Données techniques

			
HT4R622	5902801026621	1	10

Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová