

Klucz pneumatyczny udarowy



Charakterystyka

- napęd 3/4" TWIN HAMMER;
- max moment roboczy 1800 Nm;
- max moment 2400 Nm;
- przętałcznik obrotów lewe/prawe;
- 3 zakresy pracy;
- pobór powietrza 583 l/min;
- ciśnienie 90 PSI/6.3 Bar;
- przyłącze powietrza 1/4";
- prędkość obrotowa 4600 RPM;
- waga 7 kg.

Dane techniczne

HT4R625	5902801282720	1800 Nm



**Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/

Произведено для:

PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

Организация уполномоченная принимать претензии
по качеству товара:

RU ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон
«Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

BR GTV Brasil Comércio, Importação e Exportação EIRELI
Rua William Booth 500 - Boqueirão
Curitiba - Paraná, CEP: 81650-120, Brasil