

KARTA PRODUKTOWA

Klucz pneumatyczny ultra short 1/2" 680 Nm




Opis produktu

Kompaktowy, ultra krótki pneumatyczny klucz udarowy o szerokim zastosowaniu w serwisach samochodowych, wulkanizacyjnych i warsztatach mechanicznych. Dzięki niewielkiej konstrukcji umożliwia pracę w trudno dostępnych i ciasnych przestrzeniach. Służy do odkręcania oraz dokręcania śrub i nakrętek.

Charakterystyka

- wytrzymała obudowa aluminiowo-kompozytowa;
- lekki i dobrze wyważony środek ciężkości;
- 3-stopniowa regulacja obrotów;
- przełącznik obrotów lewe / prawe;
- wylot powietrza w dolnej części rękojeści;
- napęd 1/2" JUMBO;
- max moment roboczy do 680 Nm;
- przyłącze powietrza 1/4";
- ciśnienie robocze 6,2 bar / 90 PSI;
- pobór powietrza 113 l/min;
- prędkość obrotowa 10 000 RPM;
- długość całkowita 108 mm;
- waga 1,45 kg.

Dane techniczne

			
HT4R626	5902801370540	1	6

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová