

Klucz pneumatyczny



Opis produktu

Kompaktowy, ultra krótki pneumatyczny klucz udarowy o szerokim zastosowaniu w serwisach samochodowych, wulkanizacyjnych i warsztatach mechanicznych. Dzięki niewielkiej konstrukcji umożliwia pracę w trudno dostępnych i ciasnych przestrzeniach. Służy do odkręcania oraz dokręcania śrub i nakrętek.

Charakterystyka

- wytrzymała obudowa aluminiowo-kompozytowa;
- lekki i dobrze wyważony środek ciężkości;
- 3-stopniowa regulacja obrotów;
- przełącznik obrotów lewe / prawe;
- wylot powietrza w dolnej części rękojeści;
- napęd 1/2" JUMBO;
- max moment roboczy do 680 Nm;
- przyłącze powietrza 1/4";
- ciśnienie robocze 6,2 bar / 90 PSI;
- pobór powietrza 113 l/min;
- prędkość obrotowa 10 000 RPM;
- długość całkowita 108 mm;
- waga 1,45 kg.

Dane techniczne

HT4R626	5902801370540	680 Nm	1	6



Höger Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:

PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

RU Россия, 109428, город Москва, Рязанский проспект, 8А,
строение 7, этаж 2, кабинет 10; info@hoegert.ru

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová