

Clé à cliquet pneumatique 1/2", 61Nm



Description du produit

Cliquet pneumatique alimenté par un flux d'air comprimé sous pression. Il est conçu pour travailler sous de lourdes charges dans les services de pneus et de voitures. Il remplace les atchets manuels, ce qui réduit le temps de service et facilite le travail dans les zones difficiles d'accès.

Caractéristiques

- destiné aux travaux représentant une charge de travail élevée dans des ateliers de vulcanisation et de réparation automobile;
- assure un montage et un démontage rapide des pièces filetées et des divers composants;
- commutateur de sens gauche/droite;
- levier de déclenchement qui permet un réglage continu de la puissance et de la vitesse de rotation;
- échappement d'air à 360° qui permet de diriger l'air loin de l'utilisateur;
- la carcasse légère en alu et la petite taille assurent un confort de travail;
- couple de serrage 61 Nm;
- raccordement d'air 1/2";
- pression de travail 6,2 bar /90 psi;
- consommation d'air 142 L/min;
- vitesse de rotation 150 tours/mn.

Données techniques

HT4R630	5902801213007	1	20

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová