

Amoladora neumática excéntrica



Descripción del Producto

La lijadora orbital neumática es una herramienta eficiente y profesional indicada para trabajos en plantas de chapistería y en las condiciones del hogar. Sirve perfectamente para el lijado y la rectificación de enmasillados sobre las partes de chapistería.

Características

- se utiliza en talleres de automotrices e industria, destinada para lijar superficies curvas y uniformes de diversos materiales;
- fuerte y eficiente;
- la palanca del gatillo permite una regulación suave de la potencia y la velocidad;
- oscilación 5 mm asegura un tratamiento de superficie óptimo;
- placa de soporte universal $\varnothing 150$ mm con 6 agujeros y cierre de velcro;
- presión de trabajo: 6,2 bares / 90 psi;
- toma de aire 113 l. / min;
- velocidad rotacional de 10.000 RPM.

Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| HT4R651 | 5902801213854 | 1 | 320 |

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová