

Ponceuse pneumatique excentrique



Description du produit

La ponceuse orbitale pneumatique est un outil efficace et professionnel, destiné au travail dans les ateliers de tôlerie ainsi que dans l'environnement domestique. Parfait pour le meulage et le lissage du plâtre sur des pièces en tôle.

Caractéristiques

- utilisée dans des ateliers de réparation automobiles ou dans l'industrie, destinée à poncer des surfaces planes et courbes dans différents matériaux;
- puissante et performante;
- le levier de déclenchement permet un réglage continu de la puissance et de la vitesse de rotation;
- une course utile de 5 mm qui permet un traitement optimal de la surface;
- plateau universel de support $\varnothing 150$ mm à 6 trous avec fixation autoagrippante;
- pression de travail de 6,2 bar /90 psi;
- consommation d'air de 113 L/min;
- vitesse de rotation 10 000 tours/mn.

Données techniques

HT4R651	5902801213854	1	320

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová