

Шліфувальна машина пневматична ексцентрикова 150мм



Опис продукту

- діаметр відвалу 150 мм, 6 "
- робочий тиск 0,62 МПа / 6,3 БАР / 90 PSI
- необхідний повітряний флоу ов 85 л / хв
- макс. Обертальна швидкість 10,500 об / хв
- регулювання плавної швидкості регулювання
- 360 ° обертового повітряного розряду
- стандарт 1/4 "
- підключення для установки стисненого повітря включало
- відключення від системи відведення пилу
- загальною довжиною 200 мм
- масою 0,96 кг.

Властивості

- діаметр відвалу 150 мм, 6 "
- робочий тиск 0,62 МПа / 6,3 БАР / 90 PSI
- необхідний повітряний флоу ов 85 л / хв
- макс. Обертальна швидкість 10,500 об / хв
- регулювання плавної швидкості регулювання
- 360 ° обертового повітряного розряду
- стандарт 1/4 "
- підключення для установки стисненого повітря включало
- відключення від системи відведення пилу
- загальною довжиною 200 мм
- масою 0,96 кг.

Технічні дані

			
HT4R652	5902801268236	1	40

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:
HR GTV Croatia d.o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

04.2024