

Outil pneumatique de pose de caoutchouc de joint



Description du produit

Outil pneumatique conçu pour une installation efficace des caoutchoucs de joints. Il réduit considérablement le temps de travail et protège contre les dommages mécaniques pendant le travail. Pour un usage professionnel dans les garages et les ateliers automobiles.

Caractéristiques

- conçu pour être utilisé avec des en caoutchouc de protection;
- diamètre des caoutchoucs de 20 à 150 mm;
- à 8 bras;
- pression de travail 5-9 bars/72-130 PSI.

Données techniques

HT4R781	5902801381584	1	4



**Hөгert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland**
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k., ul. Przejazdowa 21
05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортёр:
RU 000 «ГТВ РУС» 140073, Московская область,
город Люберцы, рабочий посёлок Томилино,
микрорайон Птицефабрика, литер 7А; info@hoegert.ru.
HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,
Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová