

Tarcza segmentowa diamentowa 115



Opis produktu

Tarcza diamentowa przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych (terakoty, glazury, gresu porcelanowego, granitu)

oraz do cięcia powierzchni materiałów budowlanych, takich jak asfalt, cegła, klinkier, beton zbrojony, kostka brukowa. Znajdzie zastosowanie w pracach remontowo-budowlanych. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców tarcze doskonale nadają się do użytku profesjonalnego.

Charakterystyka

- . Tarcza segmentowa – HT6D750, HT6D751, HT6D752;
- . Tarcza turbo – HT6D753, HT6D754, HT6D755;
- . Tarcza ultra cienka – HT6D756, HT6D757, HT6D758;
- . Technika mocowania segmentu:
HT6D750 - HT6D755 spiekany na zimno,
HT6D756 - HT6D758 spiekany na gorąco;
- . maksymalna prędkość obrotowa: 80 m/s;
- . maksymalne obroty:
HT6D750, HT6D753, HT6D756 - 13200 RPM,
HT6D751, HT6D754, HT6D757 - 12200 RPM,
HT6D752, HT6D755, HT6D758 - 6600 RPM;
- . Średnica otworu mocującego: 22,23 mm;
- . specjalistyczny nasyp diamentowy ze wzorem segmentu – szybkie i precyzyjne cięcie materiałów ceramicznych;
- . wysoka koncentracja diamentu;
- . cięcie bez wyszczerbień;
- . wzmocniony korpus zapewniający optymalny ruch obrotowy i zmniejszający drgania tarczy;
- . zwiększona trwałość krawędzi tnącej;
- . doskonale dopasowanie optymalnej szybkości cięcia i trwałości tarczy.

Dane techniczne

			
HT6D750	5902801319990	1	9800

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków,
Polska/ Poland/ Polen/ Польша

Importer/ Импортёр:

HR GTV Croatia d.o.o., Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:

ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón
308, 46021 Valencia, Spain

CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince
879, 720 00 Ostrava Hrabová