

Tarcza pilarska 160x48Tx30



Opis produktu

Tarcza pilarska charakteryzuje się dużą odpornością na temperaturę i odkształcenia. Przeznaczona do cięcia różnego rodzaju materiałów wykonanych z drewna litego, jak i materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty OSB, wiórowe i pilśniowe oraz sklejkę. Do pracy z ręcznymi oraz akumulatorowymi pilarkami tarczowymi i ukośnicami (w zależności od wymiaru). Dzięki niewielkiej szerokości rządu tarcza pilarska stawia mniejsze opory przy cięciu. Znajdzie zastosowanie podczas prac remontowo – budowlanych, wykończeniowych oraz stolarskich. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości surowców tarcze doskonale nadają się do użytku profesjonalnego.

Charakterystyka

- wykonana z ze stopu stali manganowej Mn65;
- maksymalne obroty:

HT6D773, HT6D774, HT6D775 - 9500 RPM,
 HT6D776, HT6D777 - 9200 RPM,
 HT6D778, HT6D779, HT6D780, HT6D781, HT6D782 – 8200 RPM,
 HT6D783, HT6D784, HT6D785 – 8000 RPM,
 HT6D786, HT6D787, HT6D788 – 7000 RPM,
 HT6D789 – 5900 RPM,
 HT6D790 – 6100 RPM;

- średnica otworu mocującego - 30 mm;
- w zestawie pierścienie redukcyjne: 25/20/16 mm, umożliwiające użycie w większości pilarek dostępnych na rynku;
- rodzaj zęba: ATB, cięcie bez wyszczerbień;
- hartowany korpus tarczy gwarantuje mniejsze nagrzewanie się i odkształcanie;
- zwiększona trwałość krawędzi tnącej;
- doskonałe dopasowanie optymalnej szybkości cięcia i trwałości tarczy.

Dane techniczne

HT6D775	5902801323201	1	3300

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, Deutschland
 Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
 PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
 Importer/ Импортёр:
 HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
 Distributor:
 ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
 CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová