


Plynová výklopná vzpěra, krátká
 Plynová výklopná vzpera, krátká
 Gázteleszkóp rövid
 Piston cu gaz scurt



PD-G60160-02	60 N	šedá sivá szürke gri	ocel ocel acél oțel
PD-G80160-02	80 N		



Úhel otevírání dvířek Uhol otvárania dveriek Az ajtó nyitási szöge Unghiul de deschidere a ușii	Vložená dvířka Vložené dverka Behajló ajtó Ușă introdusă			Polonaložená dvířka Polonaložené dverka Ikerajtó Ușă dublă			Naložená dvířka Naložené dverka félíg rázáródó ajtó Ușă acoperită		
	H (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	188	70	20 + tloušťka přední strany 20 + hrúbka prednej strany 20 + panel vastagság 20 + grosimi front	180	70	20	172	70	20
90°	176	60		167	60	20	160	60	20
100°	172	50		164	50	20	154	50	20

Úhel otevírání dvířek Uhol otvárania dveriek Az ajtó nyitási szöge Unghiul de deschidere a ușii	Síla vzpěry Síla výklopu Emelőerő Forța de ridicare	Výška dvířek (mm) / Výška dveriek (mm) / Ajtó magassága (mm) / Înălțimea ușii (mm)			
		300	400	500	600
		Hmotnost dvířek (kg) / Hmotnosť dveriek (kg) / Ajtó súlya (kg) / Greutatea ușii (kg)			
75° 	60 N	2,0	1,5	1,2	1,0
	80 N	2,7	2,0	1,6	1,4
90° 	60 N	1,8	1,3	1,1	0,9
	80 N	2,4	1,8	1,4	1,2
100° 	60 N	1,6	1,2	0,9	0,8
	80 N	2,1	1,6	1,2	1,0