

Unterflurführung mit Dämpfung GCHX-H

Coulisses tiroir, fermeture amortie GCHX-H

Guía de montaje inferior con sistema de retención GCHX-H



Schrankkante / bord de l'armoire / borde del armario

NL	9	9	9	64
300	0000	0000	0000	
350	0000	0000	0000	
400	0000	0000	0000	
450	0000	0000	0000	
500	0000	0000	0000	
550	0000	0000	0000	
	37	128	96	23

1. Führung links/rechts
glissière gauche/droite
guía izquierda/derecha

2. Kupplung links/rechts + Schrauben
accouplement gauche/droite + vis
acoplamiento izquierdo/derecho + tornillos

NL = Nennlänge der Führung
longueur nominale de la glissière
longitud nominal de la guía

AV = Auszugsverlust
perte de coulisement
pérdida de extensión

Installationshinweis: Für einwandfreie Funktion der Schublade darf die Breite der Schublade die Nennlänge der Führung nicht überschreiten.
 Remarques d'installation : Pour un fonctionnement correct des tiroirs, leur largeur ne doit pas dépasser la longueur nominale de la glissière.
 Notas de instalación: Para el correcto funcionamiento del cajón, su ancho no debe exceder la longitud nominal de la guía.

		mm	AV mm		Teilauszug partielle parcial		kg		verzinkt galvanisé galvanizado		Stahl acier acero
PB-GCHX-300-H	300		83								
PB-GCHX-350-H	350										
PB-GCHX-400-H	400										
PB-GCHX-450-H	450										
PB-GCHX-500-H	500										
PB-GCHX-550-H	550										

--	--	--	--	--	--	--	--	--