

Unterflurführung Push-to-Open 0FPO  
 Coulisses tiroir, push to open 0FPO  
 Guía de montaje inferior push to open 0FPO










Einsatzmöglichkeit der Stabilisierungsrollen  
 PB-D-P20STAB  
 Possibilitat d'utiliser un stabilisateur  
 PB-D-P20STAB  
 Posibilidad de utilizar un estabilizador  
 PB-D-P20STAB

NL = Nennlänge der Führung  
 longueur nominale de la glissière  
 longitud nominal de la guía

AV = Auszugsverlust  
 perte de coulissement  
 pérdida de extensión

Installationshinweis: Für einwandfreie Funktion der Schublade darf die Breite der Schublade die Nennlänge der Führung nicht überschreiten.  
 Remarques d'installation : Pour un fonctionnement correct des tiroirs, leur largeur ne doit pas dépasser la longueur nominale de la glissière.  
 Notas de instalación: Para el correcto funcionamiento del cajón, su ancho no debe exceder la longitud nominal de la guía.

	 L mm	 AV mm		 kg 1		
PB-0FPO-250	250	26	Vollauszug totale completa	25	verzinkt galvanisé galvanizado	Stahl acier acero
PB-0FPO-270	270					
PB-0FPO-300	300					
PB-0FPO-350	350					
PB-0FPO-400	400					
PB-0FPO-450	450					
PB-0FPO-500	500					
PB-0FPO-550	550					
PB-0FPO-600	600					

